

# PRODUKTNEUHEITEN 2024

## VENTO inHome (mini) (W)

Dezentrale Lüftungsanlage mit Enthalpiewärmetauscher  
Mit oder ohne WLAN



Förderleistung:  
bis 50 m³/h  
Effizienz der  
Wärmerückgewinnung:  
bis 95 %



- Einsatzgebiet:** dezentrale Lüftung, z.B. für Häuser, Wohnungen und Apartments
- Montage:** Wandmontage
- Maße:** Ø 160 | Ø 100 (mini)
- Sensorik:** integrierter Feuchtigkeitssensor
- Flexibilität in der Wartung:** Jede Komponente kann einzeln gewartet werden.
- Steuerung:** über die Blauberg Home App und Google Home



HIER  
MEHR  
INFO

## AH-11 \*colour\* 160

Kunststoff-Außenlüftungshaube



- Einsatzgebiet:** Außenhaube für Fort- und Außenluft-Anschlüsse in Wohn-, Gewerbe und Industriegebäuden
- Montage:** zur Außenmontage
- AH-11 160 ist kompatibel mit Lüftungsrohren mit einem Durchmesser von 150 und 160 mm
- Ein Adapterring ermöglicht die Nutzung der Haube auch bei Rohrgrößen mit 100 mm Durchmesser.

HIER  
MEHR  
INFO

## NATÜRLICH EINE FÜR ALLE HOME APP

EINE STEUERUNG  
FÜR ALLE WLAN-FÄHIGEN  
BLAUBERG GERÄTE



JETZT APP HOLEN.



ANDROID



iOS

## Sileo (Design) 100 12

Leiser, leistungsstarker Abluftventilator



- Einsatzgebiet:** in Nassbereichen
- Montage:** Wand- oder Deckenmontage
- Niederspannung von 12 V (Wechselspannung)



Förderleistung:  
bis 90 m³/h  
Schalldruck:  
ab 26 dB(A)

HIER  
MEHR  
INFO

## Sileo DC (Design)

Leiser, leistungsstarker Abluftventilator mit Gleichstrommotor



- Einsatzgebiet:** in Nassbereichen
- Montage:** Wand- oder Deckenmontage
- Zwei Lüftungsstufen optional
- Steuerung:** zur Einstellung der vier Betriebsarten des Ventilators. Die Änderung der Betriebsart erfolgt über DIP-Schalter.



Förderleistung:  
bis 101 m³/h  
Schalldruck:  
ab 21 dB(A)

HIER  
MEHR  
INFO

HIER  
MEHR  
INFO

## Quatro C 12

12V-Abflüfter mit Design-Abdeckung



- Einsatzgebiet:** in Nassbereichen
- Montage:** Wand- oder Deckenmontage
- Niederspannung von 12 V (Wechselspannung)
- Verschiedene Farben:** Metallic (Quatro C Platin), Aluminium (Quatro C Hi-tech), Edelstahl-Optik (Quatro C Hi-tech chrome)

Förderleistung:  
bis 236 m³/h  
Schalldruck:  
ab 32 dB(A)

HIER  
MEHR  
INFO

**ABLÜFTER MIT  
12 V UND DC**  
VERVOLLSTÄNDIGEN  
DAS BLAUBERG  
ABLÜFTSORTIMENT.

DC = GLEICHSTROMMOTOR  
12 V = NIEDERSpannung VON 12 VOLT

## Komfort EC LB(E)

Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, vielseitig und gut isoliert



Förderleistung:  
bis 830 m³/h  
Effizienz der  
Wärmerückgewinnung:  
bis 98 %



- Einsatzgebiet:** zentrale Lüftung in Gewerbe-, Büro- und anderen öffentlichen oder industriellen Räumlichkeiten
- Montage:** Boden- und Deckenmontage, kann rechts- oder linksseitig montiert werden
- Gehäuse:** Besonders schall- und wärmeisoliert durch 40 mm dicke Mineralwolle
- Schalldruckpegel:** ab 24 dB(A)
- Steuerung:** mit S21 Platine ausgerüstet. Steuerbar via externem Bedienfeld oder mobilem Endgerät, in Smart Home oder Gebäudeleitsysteme integrierbar.

HIER  
MEHR  
INFO

## AH Komfort – Außenhaube

Außenlüftungshaube für Zu- und Abluftrohre, variabel und schlicht



- Einsatzgebiet:** Außenhaube für alle zentralen Anlagen
- Montage:** Außenmontage Anschluss an Lüftungsrohre mit Durchmesser 125, 160, 180 und 200 mm
- Material:** lackierter Stahl
- Verschiedene Farben:** Weiß, Grau, Anthrazitgrau und Edelstahl gebürstet

HIER  
MEHR  
INFO

## CD-3 – CO<sub>2</sub>-Sensor

Messung der Kohlendioxid-Konzentration im Raum



- Einsatzgebiet:** zur Leistungsregelung von Lüftungsanlagen entsprechend der CO<sub>2</sub>-Konzentration
- Montage:** zur Montage im Abluftkanal zwischen Abluftfilter und Wärmetauscher
- Kompatibel mit allen Anlagen mit S14 oder S21 Steuerung
- Effektive Möglichkeit zur Verringerung des Energieverbrauchs von Lüftungssystemen durch bedarfsgesteuerte Lüftung
- Der CD-3 Sensor wird über den Anschluss auf der Sensorplatine und den entsprechenden Anschluss in der Anlagensteuerung angeschlossen.

HIER  
MEHR  
INFO

## Iso-VK

Geräuschisolierte Radialventilatoren für Küchenabluft



- Einsatzgebiet:** z. B. Be- und Entlüftung von Bäckereien und Industrieküchen
- Montage:** Die Ventilatoren sind für die Montage mit quadratischen oder runden Lüftungsrohren unter Verwendung eines flexiblen Adapters mit entsprechendem Querschnitt ausgelegt.
- Küchenabluftsysteme (in Kombination mit einem Fettfilter)
- Absaugung verschmutzter Heißluft bis +120 °C bei hohem Widerstand
- Anschluss:** Für Lüftungsrohre mit einem Durchmesser von 315 bis 800 mm oder einem quadratischen Querschnitt von 500 x 500 bis 1175 x 1175 mm
- Gehäuse:** spezielles, umwandelbares Gehäusedesign

Förderleistung:  
bis 25.500 m³/h

HIER  
MEHR  
INFO

## Blaubox EC ME\* | MW\*

Förderleistung:  
bis 5.000 m³/h



- Einsatzgebiet:** gewerbliche Zuluftanlagen
- Montage:** Wand oder Deckenmontage mit Montagehaltern
- Steuerung:** S30 oder S32 Bedienfeld, BMS-Verbindung über ModBUS RTU
- Gehäuse:** Links/Rechts-Variante

HIER  
MEHR  
INFO

\*ME = Elektroheizregister | MW = Wasserheizregister